



### Основные характеристики

Серия	Asfora
Тип продукта или компонента	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Оттенок цвета	Белый
Тип упаковки	Флоупак

### Дополнительные характеристики

Функция выключателя	1-полюсный 2-клавишный
Тип монтажа	Скрытый
Диапазон мощности	2300 Вт
Номинальный ток	10 AX 250 V переменный ток
Маркировка	Без маркировки
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Количество кабелей	2x 2,5 мм <sup>2</sup>
Жесткость кабеля	Жесткий Гибкий
Длина зачистки проводов	12 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип покрытия	Глянцевая
Материал проводника	Медь
Способ установки	Монтажные лапки 51...80 мм
Высота	83 мм
Ширина	83 мм
Глубина	42 мм
Глубина проецирования	15 мм
Масса продукта	0.101 кг

## Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60669-1
Сертификация продукта	VDE UKR TSE
Этикетки качества	CE
Степень защиты IP	IP20

## Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не относится к категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1639 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину <a href="#">Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
--------	--