



Основные характеристики

Серия	Asfora
Тип продукта или компонента	Двойная розетка
Описание стандарта розетки	Без заземляющего контакта
Конфигурация полюсов розеток	2 x 2К
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Оттенок цвета	Кремовый
Тип упаковки	Флоупак

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Диапазон мощности	3680 Вт
Номинальный ток	16 А 250 V переменный ток
Соединения – клеммы	Винтовые
Количество кабелей	2x 2,5 мм ²
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий Одно- или многопроволочный
Длина зачистки проводов	11 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) : рамка ASA + PC : центральная плата
Тип покрытия	Глянцевая
Материал проводника	Медь
Способ установки	Монтажные лапки 54...72 мм
Высота	123 мм
Ширина	83 мм
Глубина	46 мм
Глубина проецирования	23 мм
Количество в групповой упаковке	1

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60884-1
Сертификация продукта	B UKR
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не относится к категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1642 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------