

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# EPH1500161

## Asfora - 1pole 2way switch with locator light screwless terminals,wo frame, alum



### Основные характеристики

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Серия                       | Asfora                   |
| Тип продукта или компонента | Выключатель с индикацией |
| Device presentation         | Без рамки                |
| Оттенок цвета               | Алюминий                 |
| Тип упаковки                | Флоупак                  |

### Дополнительные характеристики

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Функция выключателя     | 1-полюсный на 2 направления        |
| Device mounting         | Скрытый                            |
| Диапазон мощности       | 2300 Вт                            |
| Rated current           | 10 AX 250 V переменный ток         |
| Источник света          | Светодиодная лампа                 |
| Маркировка              | Без маркировки                     |
| Соединения – клеммы     | Безвинтовые зажимы                 |
| Number of cables        | 2x 2,5 мм <sup>2</sup>             |
| Жесткость кабеля        | Гибкий<br>Жесткий                  |
| Длина зачистки проводов | 12 мм                              |
| Материал                | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) |
| Surface finish          | Окрашенный                         |
| Материал проводника     | Медь                               |
| Fixing mode             | Монтажные лапки 51...80 мм         |
| Высота                  | 71 мм                              |
| Ширина                  | 71 мм                              |
| Глубина                 | 42 мм                              |
| Глубина проецирования   | 15 мм                              |
| Масса продукта          | 0.075 кг                           |


### Условия эксплуатации

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Standards             | IEC 60669-1  |
| Сертификация продукта | Aenor<br>TSE |

VDE  
ГОСТ Р

|                   |      |
|-------------------|------|
| Этикетки качества | CE   |
| Степень защиты IP | IP20 |

### Экологичность предложения

|  |   |
|--|---|
| Статус долгосрочного предложения   | Продукт не относится к категории Green Premium  |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1642 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину<br>Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину  |
| Product end of life instructio   | Не требует специальных действий для утилизации  |