



Основные характеристики

Серия продукта	Asfora
Тип продукта или компонента	Поворотный диммер
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Тип нагрузки	Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer 40...600 W Лампа накаливания 230 В пер. тока 40...600 test4 Галогенная лампа 230 В пер. тока 40...600 test4
Оттенок цвета	Кремовый
Тип упаковки	Коробка

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Функция выключателя	2-канальный
Применение диммера	Индуктивн. нагрузка Ohmic load
Тип защиты	Защита предохранителем
Соответствующий номинал предохранителя	6.3 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Соединения – клеммы	Винтовые
Количество кабелей	2x 2,5 мм ²
Жесткость кабеля	Жесткий Гибкий
Длина зачистки проводов	8 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) : центральная плата ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) : рамка ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) : ручка
Тип покрытия	Глянцевая
Материал проводника	Медь
Способ установки	Монтажные лапки 53...78 mm

Высота	83 мм
Ширина	83 мм
Глубина	49 мм
Глубина проецирования	20 мм
Масса продукта	0.111 кг

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	GOST UKR SEMKO VDE NEMKO FIMKO TSE
Этикетки качества	CE
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не относится к категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Будет соответствовать в 4 квартал 2019 Будет соответствовать в 4 квартал 2019
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину

Гарантия на оборудование

Период	The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
--------	--