



Основные характеристики

Серия	Asfora
Тип продукта или компонента	Один выход данных
Применение устройства	Соединение
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Тип экрана кабеля	UTP
Тип информационной розетки	RJ45
Оттенок цвета	Кремовый
Тип упаковки	Флоупак

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Количество розеток	1
Категория сети обмена данными	5e
Соединения – клеммы	IDC
Количество кабелей	1
Жесткость кабеля	Жесткий
Материал	Рамка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Центральная плата : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип покрытия	Глянцевая
Материал проводника	Медь
Способ установки	Монтажные лапки 51...80 мм
Высота	83 мм
Ширина	83 мм
Глубина	48 мм
Глубина проецирования	9 мм
Масса продукта	0.063 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не относится к категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Будет соответствовать в 4кв. 2016 Будет соответствовать в 4кв. 2016
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
--------	--